

# XHD™ RAC® SwitchTip™ - Umkehrdüse

Airless-Hochdruckspritzdüse



## Verbesserte Produktivität beim Spritzen und reduzierte Ausfallzeit mit der neuen XHD RAC SwitchTip-Umkehrdüse

- Spart Zeit – kein Schraubendreher erforderlich
- Wechsel von Düsengrößen in Sekunden – ohne Entfernen des Umkehrschalters
- Verriegelungsnase gewährleistet, dass die Düse fest im Umkehrschalter sitzt
- Für Heavy-Duty-Anwendungen bis zu 500 bar (50,0 MPa)
- Empfohlen für Graco Airless Spritzgeräte und für XTR™ Airless Pistolen.



# XHD RAC SwitchTip-Umkehrdüse

## Die beste Wahl für das Spritzen von Hochdruckbeschichtungen

**Graco XTR-Spritzpistolen**  
**Robuste Konstruktion auch für anspruchsvollste Schutzlackierungen**

### Kompaktes Design

- Leicht und ergonomisch
- XTR-5:  
345 bar (34,5 MPa)
- XTR-7:  
500 bar (50,0 MPa)
- Verschiedene Griff- und Abzugs Optionen



### XTR-5 Airless-Spritzpistole

Maximaler Arbeitsdruck:  
345 bar (34,5 MPa)

- XTR500 25-mm-Rundgriff, Vierfingerabzug, ohne Düse
- XTR501 25-mm-Rundgriff, Vierfingerabzug, Flachstrahldüse\*
- XTR502 Ovaler, isolierter Griff, Vierfingerabzug, XHD RAC-Düse\*
- XTR503 Ovaler, isolierter Griff, Zweifingerabzug, XHD RAC-Düse\*
- XTR504 25-mm-Rundgriff, Vierfingerabzug, XHD RAC-Düse\*
- XTR505 25-mm-Rundgriff, Zweifingerabzug, XHD RAC-Düse\*

### XTR-7 Airless-Spritzpistole

Maximaler Arbeitsdruck:  
500 bar (50,0 MPa)

- XTR700 25-mm-Rundgriff, Vierfingerabzug, ohne Düse
- XTR701 25-mm-Rundgriff, Vierfingerabzug, Flachstrahldüse\*
- XTR702 Ovaler, isolierter Griff, Vierfingerabzug, XHD RAC-Düse\*
- XTR703 Ovaler, isolierter Griff, Zweifingerabzug, XHD RAC-Düse\*
- XTR704 25-mm-Rundgriff, Vierfingerabzug, XHD RAC-Düse\*
- XTR705 25-mm-Rundgriff, Zweifingerabzug, XHD RAC-Düse\*

\* Mit Düse der Größe 519



Die Original Hochdruck Umkehrdüse,  
voller Stolz von Graco hergestellt.

DÜSEN-ÖFFNUNG - ZOLL

	(MM)	IN	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039	
SPRITZ-WINKEL	(51-102)	2-4	107	109	111	113	115	117	119	121										139
	(102-152)	4-6		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235			239
	(152-203)	6-8	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337		339
	(203-254)	8-10		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437		439
	(254-305)	10-12		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537		539
	(305-356)	12-14		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637		639
	(356-406)	14-16			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737		739
	(406-457)	16-18				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837		839
	(457-508)	18-20									923	925	927		931	933	935	937		939
	Förderleistung (gpm)			.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.74	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63
Förderleistung (l/Min.)			.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18	

DÜSEN-ÖFFNUNG - ZOLL

	(MM)	IN	.041	.043	.045	.047	.049	.051	.053	.055	.057	.059	.061	.063	.065	.067	.069	.071	.075	.081
SPRITZ-WINKEL	(51-102)	2-4																		
	(102-152)	4-6																		
	(152-203)	6-8	341	343	345	347		351		355										
	(203-254)	8-10	441	443	445	447	449	451		455		459	461	463	465	467		471	475	481
	(254-305)	10-12	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567		571	575	
	(305-356)	12-14	641	643	645	647	649	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675	
	(356-406)	14-16	741	743		747	749	751	753	755			761		767		771			
	(406-457)	16-18	841	843		847		851		855			861	863		867				
	(457-508)	18-20																		
	Förderleistung (gpm)			1.8	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04
Förderleistung (l/Min.)			6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66

Wasser mit 138 bar (13,8 MPa) - Farben mit höherer Viskosität vermindern die Förderleistung  
 Beispiel: Bei einer Düse mit einer Öffnung von 0,039" und einem Spritzbild von 254 mm XHD539 bestellen

## Graco XHD Düsenschutz

- XHD001** XHD RAC Umkehrschalter 7/8" für Drücke bis zu 500 bar (50,0 MPa)  
**XHD005** XHD RAC Umkehrschalter 11/16" für Drücke bis zu 500 bar (50,0 MPa)

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders  
 Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
 Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777  
<http://www.graco.com>

©2008 Graco Inc. Form No. 339360DE Rev. C. 02/18 Alle anderen Markennamen werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Alle Informationen, Illustrationen und Spezifikationen in dieser Broschüre basieren auf den Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Änderungen vorbehalten.