



390 PC^{MC} SANS FIL

Pulvérisateur de peinture sans air



UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE. UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.



MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

390 PC Sans Fil

Pulvérisateur de peinture sans air

DÉCOUVREZ LE PREMIER PULVÉRISATEUR DE PEINTURE HAUTE PERFORMANCE SANS FIL DE L'INDUSTRIE

DES AVANTAGES QUI FACILITERONT TOUTES VOS TÂCHES

- Portabilité et commodité du sans-fil
- Installez-vous où vous le souhaitez plutôt que de devoir le faire près d'une source d'alimentation
- Ne perdez plus de temps à vous occuper des longues rallonges et à chercher de l'alimentation
- Modèle sans fil pratique, léger, facile à déplacer et à transporter
- Plus de compétition avec les autres corps de métier pour l'utilisation de l'alimentation
- Faites l'expérience de chantiers silencieux grâce à l'alimentation par batterie plutôt que par des génératrices bruyantes
- Puissance de pulvérisation constante et continue sans fluctuations
- Finitions sans air parfaites grâce aux buses basse pression RAC X™ SwitchTips™

LA PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR PULVÉRISER CHAQUE TÂCHE AVEC LA LIBERTÉ DE PULVÉRISER OÙ VOUS LE SOUHAITEZ

EN ATTENTE DE BREVET



TECHNOLOGIE DE PULVÉRISATION SANS FIL 390 PC

LE PULVÉRISATEUR SANS FIL LE PLUS PERFORMANT JAMAIS CONÇU

- Une puissance de pulvérisation allant jusqu'à 227,53 bar (3 300 lb/ps²)
- Un débit allant jusqu'à 1,78 l/min (0,47 gal/min)
- Une prise en charge de buses allant jusqu'à 0,53 mm (0,021 po)



DES PERFORMANCES SUR LESQUELLES VOUS POUVEZ COMPTER AVEC UNE PUISSANCE DE PULVÉRISATION CONTINUE

- Pulvérisez jusqu'à 6 gallons sans nécessité de recharge grâce à 2 batteries incluses pour une pulvérisation continue
- Recharge de la batterie en moins de 60 minutes



UNE PORTABILITÉ INÉGALÉE VOUS OFFRE LA LIBERTÉ DE PULVÉRISER PARTOUT

- Le pulvérisateur de peinture sans air professionnel le plus léger
- Aucun besoin de vous soucier des cordons d'alimentation, des prises électriques ou des génératrices
- Effectuez chaque tâche de pulvérisation plus rapidement, où que vous soyez



Pour en savoir plus:
graco.com/390Cordless



LE PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS FIL LE PLUS PUISSANT AU MONDE

390 PC Sans Fil

Pulvérisateur de peinture sans air

LE PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS AIR PROFESSIONNEL LE PLUS LÉGER

EN ATTENTE DE BREVET

POMPE À PISTON ENDURANCE™

- Dure deux fois plus longtemps que les pompes de la principale marque concurrente
- Nettoyage accéléré avec la vanne d'admission QuikAccess™
- Une puissance de pulvérisation allant jusqu'à 227,53 bar (3 300 lb/po²)
- Un débit allant jusqu'à 1,78 l/min (0,47 gal/min)
- Une prise en charge de buses allant jusqu'à 0,53 mm (0,021 po)



SYSTÈME DE REMPLACEMENT DE POMPE PROCONNECT™

- Remplacement de la pompe en quelques minutes, éliminant les temps d'arrêt coûteux



PISTOLET DE PULVÉRISATION SANS AIR CONTRACTOR FTx™ AVEC BUSE BASSE PRESSION RAC X SWITCHTIP

- Pulvérisation à plus faible pression pour augmenter l'autonomie de la batterie, diminuer les pertes de peinture et prolonger la vie de la buse
- La technologie SmartTip™ offre la meilleure finition de l'industrie à la plus faible pression de pulvérisation sans air



MOTEUR C.C. SANS BALAI

- Le puissant moteur c.c. sans balai offre une autonomie de batterie prolongée
- Conception légère et compacte pour une meilleure portabilité

CONTRÔLE DE PRESSION RÉGLABLE

- Offre une autonomie prolongée lors de la pulvérisation à basse pression
- L'indicateur de position vous permet de configurer des réglages reproductibles entre 0 et 227,53 bar (3 300 lb/po²) tout en pulvérisant des matériaux légers ou lourds.



CADRE ROBUSTE EN ACIER

- Acier chromé épais résistant aux environnements exigeants

TRANSMISSION ADVANTAGE DRIVE™

- Les engrenages en acier trempé fonctionnent de manière extrêmement silencieuse et sont garantis à vie



FILTRE EASY OUT™

- Le système de filtrage de l'intérieur exclusif garantit une finition de qualité
- La grande zone de filtrage réduit les bouchons au niveau de la buse



390 PC sur pied sans fil 25T804

POWERED BY



ALIMENTÉ PAR DEWALT™ FLEXVOLT™

- Batteries haute capacité MAX FlexVolt 20 V/60 V de 6 Ah
- Pulvériser jusqu'à 6 gallons sans nécessité de recharge grâce à 2 batteries incluses pour une pulvérisation continue
- Chargeur rapide refroidi par ventilateur : recharge la batterie en moins de 60 minutes



FOURNI AVEC TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR TERMINER LE TRAVAIL

- Pistolet de pulvérisation Contractor FTx
- Buse RAC X LP 515 SwitchTip
- Boyau sans air BlueMax™ II de 6,35 mm x 15,24 m (1/4 po x 50 pi)
- (2) batteries DEWALT MAX FlexVolt 0 V/60 V de 6 Ah
- (1) chargeur rapide refroidi par ventilateur DEWALT

HI-BOY
ÉGALEMENT
DISPONIBLE!



390 PC Hi-Boy sans fil 25T805



Pour en savoir plus:
graco.com/390Cordless

LA PUISSANCE ET LA LIBERTÉ DE PULVÉRISER CHAQUE APPLICATION



INTÉRIEURS



EXTÉRIEURS



PORTES ET GARNITURES



SOFFITES ET BORDURES DE TOIT



PATIO



CLÔTURES



RECOUVREMENT DE GRAFFITIS



ENDROITS REULÉS ET BIEN PLUS ENCORE!

VOUS CHOISISSEZ VOTRE SOURCE D'ALIMENTATION!

- ✓ LES DEUX offrent des performances supérieures
- ✓ LES DEUX pulvérisent la plus grande variété d'enduits pour bâtiment



CE QU'EN PENSENT LES ENTREPRENEURS...



« Le 390 PC sans fil fournit la même pression et les mêmes performances que la version avec fil. Comme il est plus léger, il est plus facile à déplacer sur le chantier. C'est une excellente pompe, même quand j'ai accès à l'électricité! »
Mike Kaukola – Brushmasters Painting & Drywall, Maple Grove, MN



graco.com/390CordlessReview

« Je n'ai pas à me soucier des prises, des rallonges, des autres sous-traitants, etc. Je n'ai qu'à me rendre sur place et à faire mon travail. J'ai attendu 25 ans pour un pulvérisateur comme celui-ci! »

Justin Henjum – J's Finishing LLC, Hanover, MN



SEUL GRACO PROPOSE LA PLUS GRANDE GAMME DE PULVÉRISATEURS SANS FIL

EN ATTENTE DE BREVET





SPÉCIFICATIONS								CARACTÉRISTIQUES							
N° de pièce	Taille de buse maximale	Bar (lb/po ²) maximum	l/min (gal/min) maximum	Type de moteur et ch	Poids kg (lb)	Prise en charge de pistolet	Pompe Endurance	ProConnect	Avantage Drive	Easy Out Filtre de pompe (60 mailles)	Contrôle de la pression réglable	Pistolet	Buse	Flexible	
390 PC AVEC FIL	Sur pied (17C310) Hi-Boy (17C313)	0,53 mm (0,021 po)	227 (3 300)	1,8 (0,47)	C.C., 5/8	15 (33) sur pied	1 pistolet (0,53 mm [0,021 po])	●	●	●	●	Contractor FTx	RAC X LP 515	Flexible sans air BlueMax II de 6,35 mm x 15,24 m (1/4 po x 50 pi)	
390 PC SANS FIL	Sur pied (25T804) Hi-Boy (25T805)	0,53 mm (0,021 po)	227 (3 300)	1,8 (0,47)	C.C. sans balai, 5/8	14 (31) sur pied	1 pistolet (0,53 mm [0,021 po])	●	●	●	●	Contractor FTx	RAC X LP 515	Flexible sans air BlueMax II de 6,35 mm x 15,24 m (1/4 po x 50 pi)	

ACCESSOIRES

BATTERIE ET CHARGEUR



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20A162	Batterie DEWALT MAX FlexVolt 20 V/60 V de 6 Ah
20A165	Chargeur rapide refroidi par ventilateur DEWALT

PISTOLETS DE PULVÉRISATION SANS AIR

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17Y043	Pistolet Contractor PC avec buse RAC X LP 517 SwitchTip
19Y350	Pistolet Contractor PC Compact avec buse RAC X LP 517 SwitchTip
288438	Pistolet Contractor FTx avec buse RAC X LP 517 SwitchTip
288430	Pistolet Contractor FTx avec buse RAC X LTX 515 SwitchTip

BUSES DE PULVÉRISATION SANS AIR



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
LPxxx	Buses RAC X LP SwitchTip
FFLPxxx	Buses RAC X FF LP SwitchTip
LTXxxx	Buses RAC X LTX SwitchTip

TROUSSES DE TRÉMIE



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17H171	Ensemble trémie de 5,68 l (1,5 gal) gallons avec couvercle inclus (390 PC – Ultra [™] Max II [™] 595 PC Pro)
19B968	Trousse de finition sans air

LA MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

Chaque pulvérisateur électrique Graco est couvert par la meilleure garantie de l'industrie.

MOTEUR ÉLECTRIQUE GARANTI À VIE*

Si le moteur ne fonctionne pas comme prévu, nous le remplacerons dans le cadre de la garantie du propriétaire d'origine pour toute la durée de vie du pulvérisateur.

ENTRAÎNEMENT GARANTI À VIE*

Si l'entraînement ne fonctionne pas comme prévu, nous le remplacerons dans le cadre de la garantie du propriétaire d'origine pour toute la durée de vie du pulvérisateur.

GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 30 JOURS « AJOUT DE PEINTURE »*

Vous n'êtes pas satisfait? Vous n'avez qu'à renvoyer le pulvérisateur là où vous l'avez acheté dans un délai de 30 jours. Il sera échangé contre un pulvérisateur identique, ou vous pourrez le remplacer par un modèle plus grand moyennant un supplément.



GARANTIE DE 3 ANS*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur l'intégralité du pulvérisateur.

PROGRAMME D'ÉLIMINATION DES TEMPS D'ARRÊT*

Une pièce nécessaire à la réparation sous garantie est en rupture de stock chez votre distributeur? Bénéficiez d'une livraison par avion GRATUITE le jour ouvrable suivant si le distributeur commande la pièce avant 14 h (HNC).

SERVICE PRATIQUE

Graco dispose de plus de 5 500 points de vente agréés en Amérique du Nord et de plus de 700 sites pour effectuer les réparations sous garantie.

GARANTIE DEWALT DE 3 ANS CONTRE LES DÉFAUTS*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur les batteries et le chargeur

* AMÉRIQUE DU NORD UNIQUEMENT. Consultez vos distributeurs Graco locaux pour connaître les exigences des pays.



Chaque achat Graco s'accompagne d'un service à la clientèle de qualité.

Vous avez des questions?

Composez le 1 844 241-9499

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web graco.com/contractor

© Graco Inc., 2023. 3J0244. Rév. C 3/23. Toutes les données écrites et visuelles figurant dans ce document s'appuient sur les dernières informations des produits disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis. Toutes les marques de commerce mentionnées sont utilisées uniquement à des fins d'identification. DeWALT et le logo DeWALT sont des marques déposées de DeWALT Industrial Tool Co. et sont utilisées sous licence. Pour de plus amples renseignements sur les produits faisant l'objet de brevets en vigueur et en instance, veuillez visiter le site Web graco.com/patents. En ce qui concerne la valeur de 20 V/60 V, la tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge) est respectivement de 20 V et 60 V. La tension nominale est respectivement de 18 V et 54 V.