



CONTRACTOR POWERSHOT™ TABANÇALARI

Karşınızda Sektörün Tek Elektrikli Havasız Tabançaları
AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRIKA



KANITLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.



CONTRACTOR POWERSHOT™

PATENTİ BEKLEMEDE



QUICKSHOT™
OYUNU DEĞİŞTİRDİ

SİZ İSTEDİNİZ BİZ YAPTIK!

**YOĞUN TALEP ÜZERİNE ELEKTRİKLE ÇALIŞAN TABANCA
TEKNOLOJİSİNİ GENİŞLETTİK!**



**HER HAVASIZ
BOYA PÜSKÜRTME
MAKİNESİ İÇİN**

**SEKTÖRÜN TEK ELEKTRİKLE ÇALIŞAN
HAVASIZ TABANÇALARI İLE TANIŞIN**



**CONTRACTOR
POWERSHOT
STANDART**

**ELEKTRİKLİ TABANCA SAÇILMAYI NEREDEYSE
ORTADAN KALDIRIR**

• Anında Yanıt Veren tetik, geleneksel tabançalardan 80 kat daha hızlı çalıştırır

SEKTÖRÜN EN HAFİF TETİK ÇEKİMİ GÜCÜ

• Her tetik çekiminde %80 daha az kuvvetle gün boyu konfor

**ŞİMDİYE KADAR ÜRETİLMİŞ EN HAFİF HAVASIZ
TABANCA**

İŞ SAHASINDA EN HIZLI SERVİS



**TÜM HAVASIZ PÜSKÜRTME
MAKİNELERİYLE ÇALIŞIR**

YENİ BİR PERFORMANS SEVİYESİNİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN XT PÜSKÜRTME MAKİNELERİNE BAĞLAYIN



**CONTRACTOR
POWERSHOT XT™**

**CONTRACTOR POWERSHOT
STANDARDIN TÜM ÖZELLİKLERİNİ
İÇERİR**

AYRICA

**ANINDA TABANCADAN PÜSKÜRTME
MAKİNESİNE İLETİŞİM**

TABANCAKİ BASINCI UZAKTAN AYARLAMA

**SMARTSTALL™ MALZEME PATLAMASINI
ORTADAN KALDIRIR**



**SADECE XT HAVASIZ BOYA
PÜSKÜRTME MAKİNELERİNE BAĞLANIR**

**HER BOYAMA
VE SON KAT
UYGULAMASI İÇİN**



Yeni Konut ve Yeniden
Boyama



Bakım ve Yenileme



Son kat ve yeniden
son kat



Ticari Bina ve Çok
Aileli Konut

CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD

PATENTİ BEKLEMEDE

DEVİRİM NİTELİĞİNDE HAVASIZ TABANCA PERFORMANSI

En iyi havasız son katı sağlamak, kullanıcı yorgunluğunu azaltmak ve üretim hızını artırmak için tasarlanmış çığır açan havasız tabanca teknolojisi.

ELEKTRİKLİ TABANCA SAÇILMALARI NEREDEYSE ORTADAN KALDIRIR

Anında Yanıt Veren Tetik

- Sektörün en hızlı tetik hızıyla saçılmaları neredeyse ortadan kaldırarak geleneksel tabancalara göre 80 kat daha hızlı Mükemmel Havasız Son Kat sağlar

DAHA FAZLA KONFORLA DAHA UZUN SÜRE PÜSKÜRTÜN

Azalan Yorgunluk

- Dünyanın şimdiye kadar üretilen en hafif tabancası - Elde sadece 0,49 kg ağırlık
- Sektörün en hafif tetik çekimi kuvveti - Her püskürtme basıncında sadece 0,36 kg
- Tüm gün boyunca kolayca püskürtmenizi sağlar

KOLAY HORTUM YÖNETİMİ İÇİN TASARLANMIŞ İLK HAVASIZ TABANCA

Esnek Kamçı Hortum

- Üstün püskürtme kontrolü sağlayan ve yorgunluğu azaltan tabanca kamçı hortumu – 0,3 cm x 1,8 m
- PowerPak™ kamçı hortum ve firdöndü sayesinde kolay, dolaşmayan hortum yönetimi – 0,3 cm x 45 cm

GÜN BOYU PÜSKÜRTME GÜCÜ VE RAHATLIĞI

PowerPak Sistemi

- Tek bir akü şarjıyla gün boyu püskürtme
- Ergonomik in-line kabza, yüklenicilere tutacakları rahat bir kabza sağlar
- Easy Out™ tabanca filtresi kaplamanızdaki kirleri önler



RAC X™ LP® 517 SwitchTip™ ve Kelebek

- %50 daha düşük basınçta Perfect Airless Finish™ sağlar ve 2 kata kadar daha uzun meme ömrü sunar



ELLER SERBEST HORTUM YÖNETİMİ

PowerPak Kayış ve Kılıf

- Eller serbest hortum yönetimi için PowerPak sistemini hızlıca takın

EASY OUT TABANCA FİLTRESİ



İŞ SAHASINDA EN HIZLI SERVİS

- ProConnect® yedek kartuşla tabancanızı saniyeler içinde yeniden oluşturun



Yüklenici PowerShot Standart
18H304 (CEE)
18H302 (UK)



TEK BİR ŞARJLA TÜM GÜN PÜSKÜRTÜN

HER TABANCA ÖNCE DEN MONTE EDİLMİŞ OLARAK GELİR VE ŞUNLARI İÇERİR:

- ✓ PowerPak Sistemi
- ✓ Tabanca Kamçı Hortumu: 0,3 cm x 1,8 m (1/8 inç x 6 ft)
- ✓ PowerPak Kamçı Hortum: 0,3 cm x 45 cm (1/8 inç x 1,5 ft)
- ✓ EasyGlide™ Firdöndü
- ✓ RAC X™ LP 517 Tersine çevrilebilir SwitchTip ve kelebek
- ✓ 60 Mesh Easy Out Tabanca Filtresi
- ✓ PowerShot Kayış ve Kılıf
- ✓ (2) DEWALT® 18V Kompakt Lityum-iyon aküler ve şarj cihazı

HER HAVASIZ BOYA PÜSKÜRTME MAKİNESİYLE ÇALIŞIR

KUTUDAN ÇIKAR ÇIKMAZ TAKMAYA HAZIR!



CONTRACTOR POWERSHOT XT™

İŞ BAŞINDA GÖRÜN
graco.com/PowerShot



**SADECE PÜSKÜRTME
MAKİNELERİNE
BAĞLANIR XT**



CONTRACTOR POWERSHOT STANDARTTA BULUNAN TÜM ÖZELLİKLERİ İÇERİR

**AYRICA ANINDA TABANCA
PÜSKÜRTME MAKİNESİNE
İLETİŞİM**



**TABANCA
DAKİ BASINCI UZAKTAN AYARLAMA**

**SMARTSTALL™ TETİK ÇEKİMİNDE MALZEME
PATLAMASINI VE GERİ TEPMEYİ ORTADAN KALDIRIR**

Yüklenici PowerShot XT
18H305 (CEE)
18H303 (UK)



**TEK BİR ŞARJLA TÜM GÜN
PÜSKÜRTÜN**

**TABANCA
DAKİ BASINCI UZAKTAN AYARLAYIN**

- Basincınızı 60 metreye kadar her yerden hızlıca ayarlayın
- Düşük Basınç Modunda püskürtme basıncı 1 bar veya Yüksek Basınç Modunda 3 bar artışlarla ayarlayın



**ASANSÖRDEN
BİLE BASINCI
AYARLAYIN**

**HER TETİK ÇEKİMİNDE MALZEME
PATLAMASINI VE TABANCA GERİ TEPMESİNİ
OTOMATİK OLARAK ORTADAN KALDIRIR**

- Mükemmel Havasız Son Kat için en tutarlı basınçta yükte bekleme ve çalışma basıncını sağlar
- Endüstrideki en düşük basınçlarda püskürtme - her tetik çekiminde malzeme patlamasını ortadan kaldırır

HER TETİK ÇEKİLDİĞİNDE MOTORU ANINDA BAŞLATIR VE DURDURUR



1. MOTORU çalıştırmak için
TETİĞİ ÇEKİN



2. Motoru durdurmak için
TETİĞİ BIRAKIN



HER TABANCA ÖNCEDEN MONTE EDİLMİŞ OLARAK GELİR VE ŞUNLARI İÇERİR:

- ✓ PowerPak Sistemi
- ✓ Tabanca Kamçı Hortumu: 0,3 cm x 1,8 m (1/8 inç x 6 ft)
- ✓ PowerPak Kamçı Hortum: 0,3 cm x 45 cm (1/8 inç x 1,5 ft)
- ✓ EasyGlide Firdöndü
- ✓ RAC X LP 517 Tersine Çevrilebilir SwitchTip ve Kelebek
- ✓ 60 Mesh Easy Out Tabanca Filtresi
- ✓ PowerShot Kayış ve Kılıf
- ✓ (2) DE WALT 18V Kompakt Lityum iyon aküler ve bir şarj cihazı



SMARTDISPLAY XT İLE POWERSHOT XT'NİN AVANTAJLARINDAN KOLAYCA YARARLANIN

ANINDA TABANCADAN PÜSKÜRTME MAKİNESİNE İLETİŞİM

- Püskürtme basıncını 60 metreye kadar uzaktan tabancadan ayarlayabilirsiniz
- Her tetik çekiminde basınç artışını ve tabanca geri tepmesini ortadan kaldırır



SmartDisplay XT 20B432

BLUELINK® İŞ SAHASI YÖNETİMİ

- Her püskürtme makinesini izleyin - tam konumu ve saatlik üretkenlik
- İşin ilerleme durumunu öğrenin - talep üzerine üretkenlik değerleri ve her konumda raporlama



POWERSHOT XT'Yİ YALNIZCA XT PÜSKÜRTME MAKİNELERİNE BAĞLAR



490 XT-1095 XT Standart Seri
Püskürtme makinesine bağlanmak için SmartDisplay XT satın alınması gerekir



695 XT-1095 XT ProContractor Serisi
SmartDisplay XT Dahil



İşin İlerleyişini Öğrenin

Her Püskürtme Makinesinin Yerini Belirleyin

Çalışma Zamanını Maksimuma Çıkarın

BLUELINK İLE KONTROL SİZDE OLSUN

- Ücretsiz kullanım - aylık ücret yok
- 13 dil arasından seçim yapın



1. SmartDisplay XT'yi saniyeler içinde kurun



2. Tek bir düğmeye basarak tabanca ile püskürtme makinesini eşleştirin



3. Benzersiz bir airless sistem deneyimi

BAĞLANMASI ÇOK KOLAY:

Açıklama	Yüklenici PowerShot Standart	Yüklenici PowerShot XT	Contractor PowerShot SmartDisplay XT ile
Maksimum Uç Boyutu	0,039 inç	0,039 inç	0,039 inç
Maksimum bar	227	227	227
Eldeki ağırlık kg	0,49	0,49	0,49
Tetik Çekim Kuvveti kg	0,36	0,36	0,36



Parça Numarası	18H304 (CEE) 18H302 (UK)	18H305 (CEE) 18H303 (UK)	18H314 (CEE) 18H315 (UK)
Uyumlu Havasız Püskürtme Makineleri	Her Havasız Püskürtme Makinesi	Graco XT Püskürtme Makineleri	Graco XT Püskürtme Makineleri
PowerPak Sistemi	PowerPak Standart	PowerPak XT	PowerPak XT
Elektrikle Çalışan Tabanca	✓	✓	✓
Saçımları Neredeyse Ortadan Kaldırır	✓	✓	✓
Uzak Basınç Ayarı		✓	✓
SmartStall		✓	✓
SmartDisplay XT Dahil			✓

RAC X DÜŞÜK BASINÇ SWITCHTIPS (LPxxx)

Kısıtlayıcı Deligi	Debi litre/dakika	Fan genişliği						Filtre Meş	
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm		
,013	,69		313					100	
,015	,91		315	415	515			60	
,017	1,17	217	317	417	517	617		60	
,019	1,47		319	419	519	619		60	
,021	1,79			421	521	621		60	
,023	2,15			423	523	623	723	60	
0,025	2,54			425	525	625	725	60	
,027	2,96				527	627		60	
,029	3,42					629	729	60	
,031	3,90						631	731	30

Not: Püskürtme basıncının düşürülmesi bazı malzemelerde akışı azaltabilir. Gerekirse hızı ve malzeme akışını korumak için meme orifis boyutunu artırın.

RAC X SON KAT DÜŞÜK BASINÇ SWITCHTIPS (FFLPxxx)

Kısıtlayıcı Deligi	Debi litre/dakika	Fan genişliği						Filtre Meş
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	
,006	15	106	206					200
,008	,26	108	208	308	408			200
,010	,41	110	210	310	410	510		200
,012	,59	112	212	312	412	512		200
,014	,80		214	314	414	514		100
,016	1,04				516	616		60

RAC X WIDERAC™ DÜŞÜK BASINÇ SWITCHTIPS (WRLPxxxx)

Kısıtlayıcı Deligi	Debi litre/dakika	Fan genişliği		Filtre Meş
		60 cm	Meş	
,021	1,8	1221	60	
,023	2,15	1223	60	
0,025	2,5	1225	60	
,027	3,0	1227	60	
,029	3,4	1229	60	
,031	3,9	1231	30	
,033	4,4	1233	30	

* Su @ 138 bar — daha yüksek viskoziteli boyalar debiyi azaltacaktır. Örnek: ,027 delikli ve 305 mm (24 inç) kalıplı bir meme için WRLP1227'yi sipariş edin.

WideRAC Düşük Basınç Dönüşüm Çizelgesi

Geleneksel Meme Boyutu	WRLP Meme Boyutu
414 veya 515	1221 veya 1223
417 veya 517	1223 veya 1225
419 veya 519	1225 veya 1227
421 veya 621	1229 veya 1231
523 veya 623	1233 veya 1235
525 veya 625	1235 veya 1237

AKSESUARLAR

Parça numarası	Yedek Parçalar	Parça Numarası	Contractor Easy Out Tabanca Filtreleri
2006609	PowerShot Malzeme Besleme Kamçı Hortumu 0,3 cm x 45 cm	287032	60 Mesh Tabanca Filtresi (Siyah)
2006608	PowerShot Tabanca Kamçı Hortumu 0,3 cm x 1,8 m	287033	100 Mesh Tabanca Filtresi (Mavi)
2005788	PowerShot ProConnect Kartuş	257130	200 Mesh Tabanca Filtresi (Kırmızı)
20B432	SmartDisplay XT Modüler Aksesuar		
18F891	Yedek Kayış		
2006715	PowerShot Kilif		

CONTRACTOR **POWERSHOT™**



İŞ BAŞINDA GÖRÜN
graco.com/PowerShot





MARKAMIZ SİZE SÖZ VERİYOR

1926 yılından bu yana, **inovasyon**, **kalite** ve **A+ hizmet** Graco'nun merkezinde olmuştur.

İnovasyonu Deneyimleyin

İnovasyon odağımız sayesinde, teknolojik olarak gelişmiş özellikler, öncü tasarım, yüksek performans ve benzersiz güvenilirlik ile sektöre öncülük eden ürün ve ekipmanlar elde edilir. Kısacası, inovasyon daha iyi ürünler elde etmenin yoludur!

Kaliteli Yapı

Yıllarca güvenilir hizmet sunacak şekilde üretilmiş yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ayrıca, ürünlerimizi sahada nasıl uyguladıklarınızı daha iyi anlamak için müşterilerimizle iş ortaklığı yapıyoruz ve ardından deneyimlerimizi performansı ve dayanıklılığı artırmak için kullanıyoruz.



Her Zaman, A+ Hizmet

Dünyanın neresinde olursanız olun, destek hizmetlerimizden herhangi biri ile iletişim kurduğunuzda A+ Hizmeti iş başında göreceksiniz. Durumunuzu dinleyip elimizden geldiğince çabuk çözmek için sistemli bir şekilde çalışacağız. Bize ticari işlemler değil, dürüst bir zihniyet, iş birliği ve ilişkilere odaklanan bir müşteri hizmetleri bakış açısı rehberlik ediyor.



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmak için buradayız:

www.graco.com/contact

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2024 Graco Distribution BV 3J0652TR-B 09/24. Avrupa'da Basılmıştır.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirilmeden bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adreslerine bakın.