



# TOUGHTTEK® SL340e

Bomba de cobertura de piso de autonivelación

## DEJE QUE LA BOMBA HAGA EL TRABAJO

La bomba de autonivelación SL340e elimina la necesidad de mover los mezcladores alrededor del sitio de trabajo. Ahora, puede mantener el mezclador y el material en un lugar, mientras utiliza la manguera para llegar a las áreas de trabajo, la bomba de pistón de acceso rápido resistente de Graco ofrece una larga vida útil y un bajo costo de propiedad para lograr la máxima productividad y rentabilidad.



### Mezcle y vierta en un solo lugar

Coloque el material y la bomba donde lo necesite



### Elimine los viajes desde y hacia el área de mezcla

Despliegue fácilmente la manguera a través del sitio en el piso



### Cubra las áreas rápidamente, mientras mantiene un borde húmedo

Flujo continuo sin interrupciones para una máxima productividad



## BENEFICIOS QUE AGRADECERÁ.

**Alto rendimiento** : bombee hasta 130 bolsas por hora para hacer el trabajo más rápido

**Ligero y portátil**: solo pesa 210 lb y es más pequeño y ligero que las bombas comparables de alto rendimiento

**Conectar y usar**: funciona en un tomacorriente de pared estándar de 120 V para una mayor comodidad

**Menor tiempo de inactividad**: la bomba de pistón de acceso rápido comprobada dura más tiempo y ofrece un menor costo de propiedad que las bombas de tornillo

**Fácil mantenimiento**: no requiere herramientas para desarmar el múltiple de salida y los componentes de la bomba a fin de mantener la bomba funcionando de un trabajo a otro



# TOUGHTTEK SL340e

Bomba de cobertura de autonivelación

## RENDIMIENTO COMPROBADO DE LA BOMBA DE PISTÓN

La tecnología de bomba de pistón de doble desplazamiento de Graco ofrece un rendimiento inigualable. Los espacios libres extra grandes garantizan una caída de presión mínima y un rendimiento sin problemas.

TOUGHTTEK SL340E	N.º DE PIEZA
Sin accesorios	25B509
El paquete incluye lo siguiente: (2) Mangueras de material de 1-3/8 in x 50 ft (35 mm x 15 m)	25B510

ESPECIFICACIONES	N.º DE PIEZA
Salida de material	12 gpm (45 lpm): Hasta 130 bolsas por hora (autonivelación)
PSI (bar) máx.	600 (42)
Tamaño máximo de partículas	5/16 in (8 mm)
Longitud máxima de la manguera	150 ft (46 m)
Capacidad de la tolva	30 gal (114 l)
Salida de la bomba	Cerrojo de leva de 1,5 in (38 mm)
Peso	210 lb (95 kg)

ACCESORIOS	N.º DE PIEZA
El kit de tolvas S340e convierte el S340e en un SL340e Incluye: Tolva, manguera, válvula de pie, tope de bola, codo, abrazadera	25T298
Manguera de material de 1-3/8 in x 50 ft (35 mm x 15 m)	27A004
Kit de bola de retención (incluye bolas de pistón y de admisión)	25A467
Kit de reconstrucción de la bomba (todos los sellos blandos y bolas de retención)	25A233
Kit de mezclador estático	25C823
Kit de junta tórica del cilindro de la bomba (paquete de 10)	16W490
Kit de interruptor remoto	17W604

### Energía conveniente de 120 V.

- Se enchufa en un tomacorriente de pared estándar de 120 V
- No se necesita un electricista ni volver a cablear

### Control de flujo de material ajustable

- Ajuste el flujo exacto necesario para su trabajo
- Flujo alto o bajo: ¡usted decide!

### Tolva de perfil bajo de 30 galones

- Mezcle y vierta fácilmente con los mezcladores de cilindro estándar
- Estructura completa de acero para años de servicio
- El diseño inclinado permite un flujo máximo a la bomba



### Compacto y portátil

- Pesa solo 210 lb
- Fácil de transportar

### Motor sin escobillas de CC MaxPower

- Torque alto = más trabajo realizado
- Sin diseño de mantenimiento
- El diseño totalmente cerrado mantiene el polvo y la suciedad afuera

### Bomba de pistón duradera de acceso rápido

- Estructura de acero de servicio pesado para una vida útil prolongada y un rendimiento diario
- Entrada de sbremedida y conductos internos para un bombeo sin problemas
- Diseño de acceso rápido para un mantenimiento rápido y fácil

### Extracción de tolva sin herramientas

- Desconexión en segundos para facilitar la limpieza y el transporte



Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de Atención al Cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?  
Llame al (844)241-9499

¡Vea la SL340e en acción!



graco.com/SL340eVideo



FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS

Comuníquese con nosotros hoy

Visite [www.graco.com/contractor](http://www.graco.com/contractor) a fin de obtener más información o para que un representante de Graco se comunice con usted.