



E-MIX XT™

PENDIENTE DE PATENTE

PULVERIZADOR ELÉCTRICO DE RELACIÓN VARIABLE

EL PULVERIZADOR DE RELACIÓN VARIABLE ES LA SOLUCIÓN MÁS RÁPIDA DE LA INDUSTRIA

¡Presentamos el sistema de pulverización eléctrica de relación variable más económico, fácil de operar y portátil de la industria! Diseñado para manejar relaciones de pulverización desde 1:1 hasta 6:1, también puede manejar recubrimientos con hasta un 100% de contenido de sólidos, ¡lo que lo convierte en una solución ideal para casi cualquier trabajo!

FUNCIONA CON ELECTRICIDAD, NO NECESITA COMPRESOR DE AIRE, ASÍ QUE

REDUCE MOLESTIAS Y GASTOS: ¡AHORRARÁ MUCHO DINERO POR SEMANA!

PANTALLA TÁCTIL

AJUSTE LA RELACIÓN, LA PRESIÓN, LAS TEMPERATURAS DEL CALENTADOR Y PULVERICE.

EL FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

PERMITE TIEMPOS DE PULVERIZACIÓN PROLONGADOS EN ÁREAS SENSIBLES AL RUIDO.

OFRECE AHORROS SUSTANCIALES EN SOLVENTES Y RECUBRIMIENTOS EN COMPARACIÓN CON EL RELLENO EN CALIENTE.

DISPONIBLE EN VERANO DE 2024



ELÉCTRICO,
ELIMINE EL USO DEL COMPRESOR Y AHORRE

RENDIMIENTO Y CONFIABILIDAD XT

- Relación variable de 1:1 a 6:1
- Caudales de hasta 1.5 gpm
- Presión máxima de 5000 psi
- Soporte de boquilla a 0.039

MOTORES XTREME TORQUE™

- El diseño de bajas RPM y alto torque ofrece una larga vida útil y un rendimiento inigualable
- Funcionamiento silencioso para mayor comodidad y prolongación de los tiempos de pulverización en áreas restringidas
- Hecho en EE.UU. por Graco

BOMBAS DOBLES ENDURANCE® CON PROCONNECT®

- Vástago con Chromex y cilindro de cromo probados en el lugar de trabajo para una vida útil y durabilidad excepcionales
- Diseño equilibrado de doble desplazamiento para precisión de relación
- Extracción rápida y sencilla de la bomba con solo un martillo: perfecta para el mantenimiento en el trabajo

DUALFLO™ CON CALENTADOR DE FLUIDO A DEMANDA

- Ofrece calor independiente para los componentes A y B.
- La potencia de 4000 vatios proporciona un aumento de calor delta T de hasta 60°F para facilitar la pulverización.
- Se ajusta directamente desde la pantalla táctil

DISEÑO FÁCIL DE MANIOBRAR

- Construcción de acero pintado para trabajo pesado con puntos de elevación integrados y neumáticos a prueba de pinchazos.

COMENTARIOS DE LOS CONTRATISTAS... "En nuestro primer trabajo, vimos al menos un **15% de ahorro** en materiales (recubrimientos y solventes) en comparación con el encapsulado en caliente... De hecho, planeamos eliminar gradualmente nuestros King y actualizar el resto de los equipos con E-Mix XT"

- Manuel Rodríguez, Copropietario, Polytech Industrial Inc, Fresno, CA



EL PULVERIZADOR DE RELACIÓN VARIABLE ES LA SOLUCIÓN MÁS RÁPIDA DE LA INDUSTRIA



MUY FÁCIL DE OPERAR MEDIANTE UNA SOLA PANTALLA TÁCTIL

CONTROL SMARTSYNC™ CON INTERFAZ DE PANTALLA TÁCTIL

- Todos los parámetros de pulverización importantes se controlan desde una pantalla — nada podría ser más fácil
- Elimina la pronunciada curva de aprendizaje — no necesita a un experto
- Sincroniza perfectamente los motores y bombas XT para ofrecer la relación perfecta, *en todo momento*.

FUNCIÓN DE PROTECCIÓN RATIOGUARD

- El monitoreo de relaciones en tiempo real mantiene la precisión
- El sistema de alarma integrado previene errores y elimina el retrabajo

REVISIÓN DE LA RELACIÓN INTEGRADA

- Demuestra precisión en la proporción para cada mezcla, lo que garantiza la calidad
- Ideal para inspecciones y controles de calidad.
- Diseño de manija única para una operación fácil y eficiente

BOMBA DE DISOLVENTE FASTCLEAN™

- Permite un lavado rápido de la manguera de mezcla y la pistola al detener el funcionamiento para proteger su equipo.
- Incluye un equipo de succión de entrada de 5 galones para la cubeta de disolvente
- Impulsado por un motor Xtreme Torque y una bomba Endurance para una larga vida útil y un funcionamiento sin problemas.



AUMENTE GANANCIAS Y LA CALIDAD CON E-MIX XT!

E-MIX XT

PULVERIZADOR SIN AIRE ELÉCTRICO

DISPONIBLE EN VERANO DE 2024

¡SOLUCIONES LISTAS PARA PULVERIZAR PARA CADA TRABAJO!

Elija entre la Serie Standard para trabajos donde no se requiere un colector remoto, o elija la Serie Pro para tramos de manguera más largos con un colector remoto, *justed decide!*



E-MIX XT DE LA SERIE STANDARD INCLUYE:

- m-Mix XT (240v, 40a monofásico)
- Tolvas dobles de 7 galones
- Bomba de lavado con disolvente FastClean
- Calentador DualFlo
- Juego de revisión de la relación
- Manguera de integración de 25' x 3/8"
- Manguera flexible de 10' x 1/4"
- Pistola XTR 5+, boquilla XHD 519



E-MIX XT PRO INCLUYE:

Todas las funciones **STANDARD**

MÁS:

- Torre luminosa
- Soporte para manguera
- Transportador de colector remoto
- Manguera de material de 200' x 1/2" (4 x 50') para "A" y "B"
- Manguera de material de 100' x 3/8" (2 x 50') para "B" (relaciones superiores de 3:1)

E-MIX XT 240v	N.º DE PIEZA:
E-Mix XT Serie Standard	2004087
E-Mix XT Serie Pro	2005565



PARA MÁS INFORMACIÓN
graco.com/EMIX

