

MEDIDORES EM LINHA DE ALTO FLUXO

Fornecendo rastreamento preciso de fluido a granel em qualquer ambiente interno ou externo.

Classificação IP69K

- Uso interno e externo

Uso versátil do fluido

- Compatível com óleo, DEF, diesel, WWS e muito mais

Gerenciamento de fluidos

- Os modelos de saída de pulso permitem conectividade com controladores de válvula de pulso ou sistemas PLC para monitorar e rastrear a distribuição de fluido em qualquer lugar

Design de engrenagem oval patenteado

- Baixo ruído e maior vida útil

Construída para durar

- Os medidores são testados para garantir sua durabilidade por muitos anos sem manutenção

APLICAÇÕES COMUNS

- ▶ Mineração e construção
- ▶ Revendedores de equipamentos de grande porte
- ▶ Caminhões de serviço
- ▶ Municípios
- ▶ Manutenção de frota
- ▶ Instalações de reparo de caminhões
- ▶ Fabricação
- ▶ Agricultura



2004290



2007588



2007587

MEDIDORES EM LINHA DE ALTO FLUXO



MODELOS DE MEDIDOR EM LINHA DE ALTO FLUXO

NÚMERO DE PEÇA	NOME	POTÊNCIA MÁXIMA EM PGM
2004290	IM35 com saída de pulso	35
2004292	IM35 com tela digital	35
2007588	IM35 SST com saída de pulso	35
2007587	IM35 SST com tela digital	35
2004291	IM60 com saída de pulso	60
2004293	IM60 com tela digital	60

TÉCNICAS

	ALUMÍNIO	SST
Tamanho da entrada	1 pol. (IM35), 1,5 pol. (IM65)	3/4 pol. BSPP
Tamanho da descarga	1 pol. (IM35), 1,5 pol. (IM65)	3/4 pol. BSPP
Tipos de fluido	Óleo, ATF, lubrificante para engrenagens, anticongelante, líquido de refrigeração, diesel (todos) DEF, água (SST)	
Saída de pulso	2 fios, onda senoidal quadrada, compatível com PNP e NPN	
Precisão	+/- 0,5%	
Perda de pressão	5 PSI a 30 GPM diesel, 16,4 PSI a 30 GPM óleo	
Pressão máxima de trabalho	1500 psi	
Potência	2 pilhas AAA <i>Somente para o opcional de tela digital, a versão de saída de pulso não requer baterias</i>	
Faixa de temperatura operacional	-30 °C — 82 °C, -22 °F — 180 °F	

Para obter mais informações, acesse graco.com.

©2024 Graco Inc. 353474 Rev. A 08/24 Todos os demais nomes de marcas ou marcas são usados com a finalidade de identificação e são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas informações mais recentes sobre o produto disponíveis no momento da publicação. A Graco se reserva o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. Para mais informações sobre a propriedade intelectual da Graco, acesse www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.